

SATTLER sun protection PERGOLA

Колекция 716 PERGOLA OPAQUE

- ❑ **Предназначение:** Трислоен PVC плат, специално разработен за перголи.
Тези платове не пропускат слънчевата светлина, водонепропускливи са и са с повишена дълготрайност и устойчивост на УВ лъчи.. Устойчивост на външна температура: от -30° до +70°.
- ❑ **Материал:** Полиестерна основа, обработена със специална PVC промазка, и с междинен черен PVC слой.
- ❑ **Технически данни:** Клас на огнеустойчивост B-s2, dO по EU-EN 13501-1, ширина на плата – 250 см, дължина в една ролка– 60 м, плътност – 760 г/м², тегло бруто на ролка– около 115 кг.

Срокът на доставка се уточнява при запитване – 3-5 дни при наличност на склад в България, 10 – 20 дни при наличност на склад в Австрия.
Минимално количество за заявка (от всеки артикул) е 60 л.м (1 ролка).

Collection 716 PERGOLA OPAQUE

- ❑ **Made for:** Three-layer PVC fabric specially designed for pergolas.
These fabrics do not slip through sunlight, are watertight and have increased durability and UV resistance. Resistance to external temperature: -30° to +70°.
- ❑ **Material:** Polyester base, treated with special PVC coating, and with an intermediate black PVC layer.
- ❑ **Technical Data:** Fire resistance class B-s2, dO according to EU-EN 13501-1, width of the cloths - 250 cm, length in a roll, 60 m, density - 290 g / m², gross weight of the roll - about 115 kg.














The delivery term is specified on request - 3-5 days if in stock in Bulgaria, 10 - 20 days if available in stock in Austria.
Minimum order quantity (for each article) is 60 m (1 roll).



PERGOLA OPAQUE

www.sattler-projects.com













FACTS

Qualität / Quality / Qualité / Qualità / Calidad		716 PERGOLA OPAQUE		Anwendungen / Applications / Applications / Applicazione / Aplicaciones		
 100 % PET	DIN 60 001	 L 1/1	DIN ISO 9354	 760 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	
 -30°C	DIN EN 1876-1	 2600 N/5 cm	DIN EN ISO 1421	 min. 7	DIN EN ISO 105-B02	
 +70°C	IVK/Pkt. 5	 2600 N/5 cm	DIN EN ISO 1421	 EU-EN 13501-1 CA-CAN/ULC-S109 USA-NFPA 701 USA-CSFM Title 19 USA-CPAI 84	B-s2, d0 ✓ ✓ ✓	
 100 N / 5 cm	DIN EN ISO 2411	 Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad		 beidseitig PVC matt / PVC mat on both sides / PVC mat des deux faces / PVC opaco su entrambi i lati / PVC mate en ambas caras		

Reinigung & Pflege / Cleaning & Care / Nettoyage & Entretien / Pulizia & cura / Limpieza y mantenimiento


 Niemals mit Hochdruckreinigern behandeln / Never clean with high-pressure cleaners / Ne jamais nettoyer avec des nettoyeurs à haute pression / Non effettuare trattamenti con idropultrici / Nunca limpie con agentes de limpieza a presión	 Niemals feucht einrollen oder zusammen- klappen / Never roll up or fold whilst wet / Ne jamais enrouler ou plier en état mouillé / Non riavvolgere o chiudere la tenda umida / Nunca enrolle o doble estando húmedo.	 Lösen Schmutz regelmäßig entfernen / Remove loose dirt regularly / Éloigner les salissures régulièrement / Rimuovere regolarmente lo sporco leggero / Remueva la suciedad regularmente	 Mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen / Clean with a mild soapy water solution / À nettoyer avec de l'eau et de la lessive douce / Pulire con acqua e poca liscivia di sapone / Lave con agua y una solución de jabón suave
--	--	--	---

LEGENDE / LEGEND / LÉGENDE / LEGGENDA / LEYENDA

 Pergola & Wintergarten / Pergola and conservatory Awnings / Pergola & jardin d'hiver / Pergola & Veranda / Pérgolas y jardines de invierno	 Gewebe / Base fabric / Support / Tessuto / Tejido base	 Bindung / Weave / Armure / Armatura / Armadura	 Gewicht / Total weight / Poids total / Peso / Peso total
 Kältebeständigkeit / Cold resistance / Résistance au froid / Resistencia al frío / Resistencia al frío	 Zugfestigkeit Kette / Tensile strength warp / Résistance à la traction dans la chaîne / Resistenza alla trazione ordito / Resistencia a la tensión urdimbre	 Brennverhalten / Flame retardancy / Comportement au feu / Comportamento al fuoco / Comportamiento al fuego	 Zugfestigkeit Schuss / Tensile strength weft / Résistance à la traction dans la trame / Resistenza alla trazione trama / Resis- tencia a la tensión trama
 Wärmebeständigkeit / Heat resistance / Résistance à la chaleur / Resistenza al caldo / Resistencia al calor	 Beschichtung / Coating / Enduction / Spalmatura / Revestimiento	 Lichtechtheit / Light fastness / Résistance à la lumière / Resistencia alla luce / Resistencia a la luz	 Haftung / Adhesion / Adhésion / Adesione / Adherencia

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d'améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de +5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di +5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze, le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. • Nota: Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del +5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.

PERGOLA OPAQUE




SATTLER



716 833




60 m / 250 cm




716 114

60/300 m / 250/300/320 cm




716 739

60 m / 250 cm



716 260

60/300 m / 250/300/320 cm



716 1P4



60 m / 250 cm



716 2P0

60 m / 250 cm



716 8P2

60 m / 250 cm



Vorderseite - Rückseite / Exterior side - interior side /
Face extérieure - face intérieure / Lato esterno - Lato
interno / Cara exterior - ara interior

Special Features



Nachhaltigkeit: zertifiziert nach ISO 14001 & OEKO-TEX® /
Environment & Sustainability: certified according to
ISO 14001 & OEKO-TEX® / Durabilité: certification
ISO 14001 & OEKO-TEX® / Sostenibilità: certificato
secondo la norma ISO 14001 & OEKO-TEX® / Conciencia
ambiental y sostenibilidad: Certificación conforme a la norma
ISO 14001 y OEKO-TEX®



Keine Durchsicht / Blockout / Fonction
d'obscurissement / Funzione oscurante /
Función de apagón



Wasserfest / water resistant / imperméable / resistenza
alle intemperie / resistencia a la intemperie



Schimmelabweisend / Mildew resistant / Protection
contre les moisissures / Resistente alle muffe /
Acabado fungicida



Schwer entflammbar / Flame-retardant / Difficilmente
inflammabile / Difícilmente inflamable / Ignífugo